

ROBOTICS

コントロールシステム

TR-B

簡易型コントロールパネル

TR-B はオン・エアー用の簡易型コントロールパネルとして設計されています。TR-B は標準のタリー・インターフェースを持っており、オン・エアー中にカメラを迅速、確実に最適位置に設定することができます。

1カメラ当たり 10 ショットを登録することができる TR-B は、クイズ番組やリモコン操作のニュース番組など小さなシステムに最適であると共に、大規模なマルチカメラ・マルチオペレーターシステムのスタジオのバックアップ用コントロールパネルとしても使用できます。

標準としてイーサネット通信と RS-422 通信のインターフェースを持っており、どちらをも主及び副として使用することができます。

TR-B は優れたインターフェース機能により、ビデオ・スイッチャー、プロダクション・スイッチャーや自動制御システムとの接続が可能で、オペレータの負担を最小限に抑え、オペレータのミスも防ぐことができます。



FEATURES

- 最大 16 台までのカメラを制御
- オン・エアー使用に適した簡易なコントロールシステム
- カメラ毎に 10 ショットを登録可能
- オン・エアーカメラを自動選択

SPECIFICATIONS

- 3 軸速度比例ジョイスティックによるパン・チルト・ズーム・コントロール
- 2つのロータリーエンコーダをフォーカス、パン、チルト、ズーム任意に割付可能
- 比例動作のTバーによるフェード時間設定
- 10個の独立したショット選択ボタン
- パン、チルト独立に極性反転が可能
- 最大 16 個までのカメラ指定ボタンとタリーでのカメラ選択
- FADE/CUT/CRUZE の各再生モード

接続 RS-422、イーサネットカメラコントロールポート
RS-232/RS-422 オートメーションインターフェース
GPI IN/OUT スwitchャータリー

電源 パネル AC100-240V 50/60Hz
寸法 19 インチラックマウント、3RU

APPLICATIONS

- 国会、地方議会
- ニュース、スポーツ及びインタビュースタジオ
- クイズ番組

TR-HP

TR-HP Hot Panel はどのようなシステムにも対応できるように設計されています。TR-XT あるいは TR-S 操作パネルと併用して、追加の操作パネルに利用できるだけでなく、主操作卓を介さずに簡単にリモコンカメラの制御が可能です。

ジョイスティックとロータリーエンコーダに加えて、このパネルには応用性を発揮できるように 12 個の押しボタンが配置されています。これらのボタンは「カメラ選択」、「オンエアー・タリー」、「Zoom Off」等、色々な機能を与える事が出来ます。また、容易に使えるようにイーサネットケーブルを介して制御できるだけでなく、電源もここから得られます。

場所が限られていてフルサイズのコントロールパネルを配置出来ない場合にこのパネルは大変便利です。また、移動して利用する事もできます。19"x4RU のラックフレームに 3 つの Hot Panel を配置可能で、各々のカメラ用に一つの Panel を割り当てる事も出来ます。

FEATURES

- 12 個の押しボタン機能
- 高精度 3 軸速度制御ジョイスティック
- フォーカス用ロータリーエンコーダー
- 「オンエアー」カメラを自動選択
- イーサネットによる電源
- 19 インチのラックに 3 つ配置できるコンパクト性

SPECIFICATIONS

- 3 軸速度比例ジョイスティックによるパン、チルト、ズームコントロール
- フォーカス用ロータリーエンコーダー
- オンエアー・タリー機能付きカメラ選択ボタン
- 各種制御に利用できる 12 個の押しボタン

接続 イーサネット 10/100Base T RJ 45(with PoE)
パネル 19"x4RUx67mm(3 パネルフレーム使用時)
電源 2W 48V (IEEE802.3af Power-over-Ethernet)
寸法 204x156x74mm (HxWxD)

