

CRANE

分離可能型

TK-38 / 38L

DCサーボリモコン方式のポータブルカメラ用クレーンです。アーム部・リモコン雲台部・操作部で分解しての運搬が可能で、屋外の設置運用も行えます。アームを500mm延長したロングタイプTK-38Lもあります。

FEATURES

- 操作力が軽いワンマンオペレート仕様
- パン棒操作タイプでリモコン操作も簡単
- モニターチルト機構(アームの角度に追従して見やすい角度に動きます)
- 分割してコンパクトな状態での運搬が可能
- ローアングルからハイアングルまで広範囲な映像作りが可能
- カメラ、レンズ保護スタンド付き
- リモコン用電源はDC24V



- ミニフォーカス
昭特オリジナルのフォーカスデマンドです。サーボクレーンのワンマンオペレートに最適です。コンパクト設計なので限られたスペースでも取り付けできます。回転方向切替スイッチ付。

CRANE

スタジオ用

TK-63 / 65

滑らかなカメラコントロールが可能なスタジオ用サーボクレーンです。原点リセット機能、パン棒とリモコン雲台の位置関係を変更するオフセット機能を備えています。オプションとして、スリップリングを使用した無制限ローリングヘッド機構の追加、操作部とリモコン雲台部の動作比率を変更できるレシオ機能の追加が可能です。



SPECIFICATIONS

		TK-38	TK-38L
全長	アーム水平時	3,474mm	3,974mm
雲台チルト軸 (搭載高1100mmとする)	最高	2,878mm	3,923mm
	アーム水平時		1,552mm
リモコン雲台部	パン角度		±120°
	チルト方向(上方)		60°
	チルト方向(下方)		90°
消費電力	DC24V ±10%	95W以下	
	AC100~240V ±10%	95W以下	
搭載質量		10kg	
本体質量(ウェイト除く)		約67kg	約104kg
組み合わせ機種	TT-17F+TD-13C		



SPECIFICATIONS

		TK-63/65	TK-63L
全長	アーム水平時	4,590mm/4,300mm	5,357mm
高さ	アーム水平時	2,027mm	2,027mm
雲台チルト軸	最高	3,393mm	4,031mm
	パン角度	±120°	±120°
リモコン雲台部	チルト方向(上方)	60°	60°
	チルト方向(下方)	90°	90°
消費電力	AC100V	300W以下	
	幅X長さ	900x900mm	900x900mm
台車の大きさ	高さ	390mm	390mm
	搭載質量	12kg	12kg
本体質量		約500kg	約600kg
操舵角度		ドリー駆動=2/4車輪共に360°	